

Panasonic
Homes & Living



- ① 玄関・ホール・廊下 (5ヶ所)
- ② トイレ (主・副階各1ヶ所)
- ③ キッチン (2ヶ所)
- ④ 洗面室 (1ヶ所)
- ⑤ クローゼット (1ヶ所)
- ⑥ 流し元(1ヶ所) 吊戸がない場合

LEDダウンライト LED内蔵
[拡散タイプ マイルド配光]

壁面上部まで光をまわし、
やわらかな明るさが広がります。

天井に
乳白カバー

拡光筒が直接天井に入らないように、乳白カバーを採用。天井もすっきりとした表情で、空間に馴染みます。

LED 7.8W
LED12000h
約410円

自然灯と比較して
年約2,000円
省トク

天井厚4 100mm
約540円

自然灯 40W
LED7400h
約2,490円

※1日5時間点灯した場合(年間約2,000時間点灯)
※電気料金は目安(単価27円/kWh)の値に基づき、
Fluorescenceの値は2016年4月21日現在、消費電率は%で表示

LEDダウンライト
[LEDユニットE]

多重影ができないLED
LEDにすれば電気代の
削減にもつながります

年間電気代比較

LED 7.8W
LED12000h
約410円

自然灯 40W
LED7400h
約2,490円

※1日5時間点灯した場合(年間約2,000時間点灯)
※電気料金は目安(単価27円/kWh)の値に基づき、
Fluorescenceの値は2016年4月21日現在、消費電率は%で表示

LED内蔵 NEW
高気密SB

○LSEB5071LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83
消費電力4.5W
入力電流0.1A
2017年4月21日現在

○LSEB5070LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83
消費電力4.5W
入力電流0.1A
2017年4月21日現在

○LSEB5069LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83
消費電力4.5W
入力電流0.1A
2017年4月21日現在

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80

- 枠(ホコ)付タイプ無し
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- 60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアールプレートLGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
- 調光操作不可
- 配光については斜天井対応になっていません。
- 施工時、埋込高さは80mm必要となります。
- 蓋下近接距離10cm
- 固有エネルギー消費効率108.8 lm/W (490 lm・4.5W)

埋込高80
60形電球相当

LED不可 調光不可 拡散タイプ 100V



ポーチ (1ヶ所)

※ビルトインガレージ (2ヶ所) (3F住宅に限る)

LED内蔵 NEW
高気密SB

○LSEW5022LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83
消費電力4.5W
入力電流0.1A
2017年4月21日現在

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高80

- アルミダイカスト枠(ホコ)付タイプ無し
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- 調光操作不可
- 配光については斜天井対応になっていません。
- 施工時、埋込高さは80mm必要となります。
- 蓋下近接距離10cm
- 固有エネルギー消費効率97.7 lm/W (440 lm・4.5W)

埋込高80
60形電球相当

LED不可 調光不可 拡散タイプ 100V



階段 (1ヶ所)

※3F住宅 (2ヶ所)

LED内蔵 NEW

○LSEB4030LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83
消費電力5W
入力電流0.08A

○LSEB4029LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83
消費電力5W
入力電流0.08A

○LSEB4028LE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83
消費電力5W
入力電流0.08A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅135・高135・出し高90・重0.5kg

- アクリルカバー(乳白)付タイプ無し
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- 60形電球1灯器具相当
- 調光操作不可
- 取付方向は外側付不可
- 固有エネルギー消費効率92.0 lm/W (460 lm・5W)

幅135方式
60形電球相当

LED不可 調光不可 拡散タイプ



流し元 (1ヶ所)

LED内蔵 NEW

○LSEB7108LE1 (100V) 電球色(3000K) Ra83
消費電力0.5W
入力電流0.17A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅450・高65・出し高64・重0.6kg

- プラスチックカバー(乳白)
- レイコート仕様(カバー)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- スイッチ付/コンセント付(1000Wまで)/15形直管蛍光灯1灯器具相当/壁面(縦・横向き)・天井取付専用/両面化粧タイプ
- 調光操作不可
- 固有エネルギー消費効率88.4 lm/W (840 lm・9.5W)

レイコート
15形直管
両面化粧

LED不可 調光不可 拡散タイプ

キッチンライト
両面化粧タイプ

対面型キッチンにぴったり。
両面をきれいに仕上げてあります。

とっちらから
見てもキレイ!

パナソニック

171101

照明器具

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。